

ENT.A20MN Serisi Akım Trafoları Datasheet



TANIM

40A - 300A Primer akım aralığında, mühürlenebilir modelli 'A Serisi' Akım Trafoları.

UYGULAMA

20x10 mm bar'a veya 21 mm çaplı kablolar kullanılarak, Primer akımları 1A veya 5A Sekonder akımlara dönüştürmek için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- TS EN 61869-2 / IEC 61869-2 Standardı
- Maksimum Çalışma Gerilimi (Un) 720V
- Çalışma Sıcaklığı -5°C...+40°C
- Anma gücü aralığı 1-7,5 VA
- Nominal Sürekli Termik Akımı 1,2xIn



A20MN					SEKONDER 5A							
	Sınıf 0,5				Sınıf 1					Sınıf 3		
VA	1,5	2	2,5	5	1,25	1,5	2,5	4	5	1	1,25	
40A										M4323		
50A											M4324	
60A					M4325							
75A						M4326						
100A	M4327						M4328					
125A		M4329						M4330				
150A			M4369						M4332			
200A			M4333						M4334			
250A				M4335					M4336			
300A				M4337								

Sekonder 1A ürünler için iletişime geçiniz.

A20MN TEKNİK ÇİZİMLER

